

Technické údaje up!, eco up!, cross up!

	up! 1.0 5st. 44kW / 60k	up! 1.0 BlueMotion Technology 5st. 44kW / 60k	up! 1.0 5st. automat 44kW / 60k	1.0 BlueMotion Technology 5st. 55kW / 75k	1.0 5st. automat 55kW / 75k
Rozmery exteriéru					
Dĺžka / Dĺžka s ťažným zariadením	3.540 mm / -	3.540 mm / -	3.540 mm / -	3.540 mm / -	3.540 mm / -
Šírka / Šírka vrátane vonk. späť. zrkadiel	1641 mm (4-dverový: 1645 mm) / 1910 mm	1641 mm (4-dverový: 1645 mm) / 1910 mm	1641 mm (4-dverový: 1645 mm) / 1910 mm	1641 mm (4-dverový: 1645 mm) / 1910 mm	1641 mm (4-dverový: 1645 mm) / 1910 mm
Výška	1.489 mm	1.489 mm	1.489 mm	1.489 mm	1.489 mm
Rázvor	2420 mm	2420 mm	2420 mm	2420 mm	2420 mm
Rozchod kolies vpredu / vzadu	1428 / 1424 mm	1428 / 1424 mm	1428 / 1424 mm	1428 / 1424 mm	1428 / 1424 mm
Svetlá výška	144 mm	144 mm	144 mm	144 mm	144 mm
Nájazdový uhol vpredu / vzadu	15,1 / 23,5 °	15,1 / 23,5 °	15,1 / 23,5 °	15,1 / 23,5 °	15,1 / 23,5 °
Prechodový uhol	11,0 °	11,0 °	11,0 °	11,0 °	11,0 °
Polomer otáčania	ca.9,8 m	ca.9,8 m	ca.9,8 m	ca.9,8 m	ca.9,8 m
Rozmery interiéru					
Priestor nad hlavou (1.rad)	993 mm (993 mm)	993 mm (993 mm)	993 mm	993 mm (993 mm)	993 mm (993 mm)
Priestor pre nohy (1.rad)	1009 mm	1009 mm	1009 mm	1009 mm	1009 mm
Šírka vnútorného priestoru (1.rad)	1417 mm (4-dverový: 1369 mm)	1417 mm (4-dverový: 1369 mm)	1417 mm (4-dverový: 1369 mm)	1417 mm (4-dverový: 1369 mm)	1417 mm (4-dverový: 1369 mm)
Priestor nad hlavou (2.rad) 13)	947 mm (947 mm)	947 mm (947 mm)	947 mm	947 mm (947 mm)	947 mm (947 mm)
Priestor pre nohy (2.rad)	789 mm	789 mm	789 mm	789 mm	789 mm
Šírka vnútorného priestoru (2.rad)	1389 mm (4-dverový: 1388 mm)	1389 mm (4-dverový: 1388 mm)	1389 mm (4-dverový: 1388 mm)	1389 mm (4-dverový: 1388 mm)	1389 mm (4-dverový: 1388 mm)
Batožinový priestor					
Dĺžka, Operadlá sedadiel nesklopené / sklopené	632 / 1252 mm	632 / 1252 mm	632 / 1252 mm	632 / 1252 mm	632 / 1252 mm
Šírka medzi podbehmi	978 mm	978 mm	978 mm	978 mm	978 mm
Výška (batožinový priestor)	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Výška po strop	939 mm	939 mm	939 mm	939 mm	939 mm
Otvor batož. priestoru Šírka / Výška	868 / 570 mm	868 / 570 mm	868 / 570 mm	868 / 570 mm	868 / 570 mm
Objem batožinového priestoru	251 - 951 l	251 - 951 l	251 - 951 l	251 - 951 l	251 - 951 l
Objem palivovej nádrže	ca. 35 l	ca. 35 l	ca. 35 l	ca. 35 l	ca. 35 l
Objem palivovej nádrže CNG					
Garážové rozmery					
Výška otvorenej pred. kapoty/podlaha	1.622 mm	1.622 mm	1.622 mm	1.622 mm	1.622 mm
Výška otvorenej zad. kapoty/podlaha	1.990 mm (4-dverový: 1.994 mm)	1.990 mm (4-dverový: 1.994 mm)	1.990 mm (4-dverový: 1.994 mm)	1.990 mm (4-dverový: 1.994 mm)	1.990 mm (4-dverový: 1.994 mm)
Šírka s otvor. dverami 2-dverový	3.955 mm	3.955 mm	3.955 mm	3.955 mm	3.955 mm
Šírka s otvor. dverami vpr. / vz. 4-dverový	3.493 mm / 3.118 mm	3.493 mm / 3.118 mm	3.493 mm / 3.118 mm	3.493 mm / 3.118 mm	3.493 mm / 3.118 mm

Technické údaje up!, eco up!, cross up!

	up! 1.0 5st. 44kW / 60k	up! 1.0 BlueMotion Technology 5st. 44kW / 60k	up! 1.0 5st. automat 44kW / 60k	1.0 BlueMotion Technology 5st. 55kW / 75k	1.0 5st. automat 55kW / 75k
Motor, Prevodovka, Elekrika					
Motor	3-valcový benzínový motor	3-valcový benzínový motor	3-valcový benzínový motor	3-valcový benzínový motor	3-valcový benzínový motor
Počet ventilov na valec	4	4	4	4	4
Vstrekovanie / Preplňovanie	Viacbodové vstrekovanie paliva / -		Viacbodové vstrekovanie paliva / -	Viacbodové vstrekovanie paliva / -	Viacbodové vstrekovanie paliva / -
Zdvihový objem valcov	1,0 l / 999 cm ³	1,0 l / 999 cm ³	999 cm ³	1,0 l / 999 cm ³	999 cm ³
Max. výkon	44 kW (60 k) pri 5.000/min	44 kW (60 k) pri 5.000/min	44 kW (60 k) pri 5.000/min	55 kW (75 k) pri 6.200/min	55 kW (75 k) pri 6.200/min
Max. krútiaci moment	95 Nm / 3000 - 4300 1/min	95 Nm / 3000 - 4300 1/min	95 Nm / 3000 - 4300 1/min	95 Nm / 3000 - 4300 1/min	95 Nm / 3000 - 4300 1/min
Emisná trieda	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Prevodovka	5-stupňová prevodovka	5-stupňová prevodovka	Sekvenčná 5-stupňová automatická prevodovka	5-stupňová prevodovka	Sekvenčná 5-stupňová automatická prevodovka
Alternátor	90 A	90 A	90 A	90 A	90 A
Batéria		175 A (36 Ah)	175 A (36 Ah)	175 A (36 Ah)	175 A (36 Ah)
Hmotnosť					
Pohotovostná hmotnosť	929 kg	940 kg	932 kg	940 kg	932 kg
Prípustná celková hmotnosť	1.290 kg	1.290 kg	1.290 kg	1.290 kg	1.290 kg
Náklad 8)	436 kg	425 kg	433 kg	425 kg	433 kg
Prípust. zaťaženie nápravy vpredu/vzadu	680 kg / 640 kg	680 kg / 640 kg	680 kg / 640 kg	680 kg / 640 kg	680 kg / 640 kg
Max. hmotnosť brzdeného prívesu pri 12% / 8% stúpaní	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	-	-	-	-	-
Max. zaťaženie ťažného zariadenia / strechy	- / 50 kg	- / 50 kg	- / 50 kg	- / 50 kg	- / 50 kg
Jazdné výkony					
Maximálna rýchlosť	160 km/h	161 km/h	160 km/h	172 km/h	171 km/h
Akcelerácia z 0-80/0-100 km/h	9,1 / 14,4 s	9,1 / 14,4 s	9,4 / 15,3 s	8,3 / 13,2 s	9,2 / 13,9 s
Pružnosť z 80-120 km/h vo 4. / 5. rýchl. stupni	17,5 / 25,5 s	17,5 / 25,5 s	-	15,5 / 22,0 s	-
Spotreba paliva, l/100 km					
Druh paliva	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228 7)	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228
v meste	5,6	5	5,3	5,1	5,5
mimo mesta	3,9	3,6	3,9	3,7	4
kombinovaná	4,5	4,1	4,4	4,2	4,5
Kombinované emisie CO ₂ , g/km	105	95	103	98	105
Trieda účinnosti	C	B	C	B	C

Technické údaje up!, eco up!, cross up!

	eco up!	cross up!	
	1.0 BlueMotion Technology EcoFuel 1.0 5st. 55kW / 75k 5st. 50kW / 68k	1.0 5st. 55kW / 75k	1.0 5st. Automat 55kW / 75k
Rozmery exteriéru			
Dĺžka / Dĺžka s ťažným zariadením	3.540 mm / -	3.563 mm / -	3.563 mm / -
Šírka / Šírka vrátane vonk. späť. zrkadiel	1.641 mm (4-dverový: 1.645 mm) / 1.910 mm	1649 / 1910	1649 / 1910
Výška	1.492 mm	1.516 mm	1.516 mm
Rázvor	2.421 mm	2420 mm	2420 mm
Rozchod kolies vpredú / vzadu	1.428 mm / 1.424 mm	1.417 / 1.416 mm	1.417 / 1.416 mm
Svetlá výška	146 mm	151 mm	151 mm
Nájazdový uhol vpredú / vzadu	13,6 ° / 28,0 °	17,1 / 24,7 °	17,1 / 24,7 °
Prechodový uhol	12,0 °	12,8 °	12,8 °
Polomer otáčania	ca. 9,8 m	ca. 9,8 m	ca. 9,8 m
Rozmery interiéru			
Priestor nad hlavou (1.rad)	993 mm (993 mm)	993 mm	993 mm
Priestor pre nohy (1.rad)	1.009 mm	1009 mm	1009 mm
Šírka vnútorného priestoru (1.rad)	1.417 mm (4-dverový: 1.369 mm)	1369 mm	1369 mm
Priestor nad hlavou (2.rad) 13)	947 mm (947 mm)	947 mm	947 mm
Priestor pre nohy (2.rad)	789 mm	789 mm	789 mm
Šírka vnútorného priestoru (2.rad)	1.389 mm (4-dverový: 1.388 mm)	1388 mm	1388 mm
Batožinový priestor			
Dĺžka, Operadlá sedadiel nesklopené / sklopené	605 mm / 1.230 mm	632 / 1252 mm	632 / 1252 mm
Šírka medzi podbehmi	978 mm	978 mm	978 mm
Výška (batožinový priestor)	599 mm	650 mm	650 mm
Výška po strop	888 mm	939 mm	939 mm
Otvor batož. priestoru Šírka / Výška	868 mm / 570 mm	868 / 570 mm	868 / 570 mm
Objem batožinového priestoru	213 - 913 l	251 - 959 l	251 - 959 l
Objem palivovej nádrže	ca. 10 l	ca. 35 l	ca. 35 l
Objem palivovej nádrže CNG	ca. 11 kg		
Garážové rozmery			
Výška otvorenej pred. kapoty/podlaha	1.622 mm	1.639 mm	1.639 mm
Výška otvorenej zad. kapoty/podlaha	1.990 mm (4-dverový: 1.994 mm)	2003 mm	2003 mm
Šírka s otvor. dverami 2-dverový	3.955 mm		
Šírka s otvor. dverami vpr. / vz. 4-dverový	3.493 mm / 3.118 mm	3.493 mm / 3.118 mm	3.493 mm / 3.118 mm

Technické údaje up!, eco up!, cross up!

	eco up!	cross up!	
	1.0 BlueMotion Technology EcoFuel	1.0 5st. 55kW / 75k	1.0 5st. Automat 55kW / 75k
	5st. 50kW / 68k		
Motor, Prevodovka, Elekrika			
Motor	3-valcový benzínový motor	3-valcový benzínový motor	3-valcový benzínový motor
Počet ventilov na valec	4	4	4
Vstrekovanie / Preplňovanie	Viacbodové vstrekovanie paliva / -	Viacbodové vstrekovanie paliva / -	Viacbodové vstrekovanie paliva / -
Zdvihový objem valcov	1,0 l / 999 cm ³	1,0 l / 999 cm ³	1,0 l / 999 cm ³
Max. výkon	50 kW (68 k) pri 6.200 1/min	55 kW (75 k) pri 6.200/min	55 kW (75 k) pri 6.200/min
Max. krútiaci moment	90 Nm / 3.000 1/min	95 Nm / 3000 - 4300 1/min	95 Nm / 3000 - 4300 1/min
Emisná trieda	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Prevodovka	5-stupňová prevodovka	5-stupňová prevodovka	Sekvenčná 5-stupňová automatická prevodovka
Alternátor	110 A	90 A	90 A
Batéria		175 A (36Ah)	175 A (36Ah)
Hmotnosť			
Pohotovostná hmotnosť	1.031 kg	996 kg	992 kg
Prípustná celková hmotnosť	1.370 kg	1.300 kg	1.310 kg
Náklad 8)	414 kg	379 kg	393 kg
Prípust. zaťaženie nápravy vpredu/vzadu	700 kg / 700 kg	680 kg / 650 kg	690 kg / 650 kg
Max. hmotnosť brzdeného prívesu pri 12% / 8% stúpaní	- / -	- / -	- / -
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	-	-	-
Max. zaťaženie ťažného zariadenia / strechy	- / 50 kg	- / 50 kg	- / 50 kg
Jazdné výkony			
Maximálna rýchlosť	164 km/h	167 km/h	167 km/h
Akcelerácia z 0-80/0-100 km/h	10,3 s / 16,3 s	8,8 / 14,2 s	9,7 / 14,9 s
Pružnosť z 80-120 km/h vo 4. / 5. rýchl. stupni	19,5 s / 27,5 s	17,5 / 25,5 s	- / -
Spotreba paliva, l/100 km			
Druh paliva	CNG	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228
v meste	5,5 m ³ (3,6 kg)/100 km	5,8	5,5
mimo mesta	3,8 m ³ (2,5 kg)/100 km	4,1	4,1
kombinovaná	4,4 m ³ (2,9 kg)/100 km	4,7	4,6
Kombinované emisie CO ₂ , g/km	79	109	106
Trieda účinnosti	A+	C	C